

BERTSCH – Дверное полотно из трубчатой ДСП

одностворчатое дверное полотно из трубчатой древесно-стружечной плиты

Классификация согласно норме DIN 18101

Функция:	Климатическая нагрузка	Категория 2 согласно норме DIN EN 12219 ¹ для климатических испытаний b согласно норме DIN EN 1121
	Звукоизоляция	До этого климатический класс II согласно норме DIN EN 79 отсутствует

Дверное полотно

Рама:	Трехсторонний каркас из бука / древесины хвойных пород, минимальная ширина 75 мм, сверху ~ 40 мм.
Торец полотна:	Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Внутренняя полость полотна:	Трубчатая древесно-стружечная плита
Облицовочный слой:	Древесно-волокнистая плита высокой плотности 4 мм
Толщина двери:	~ 42 мм
Фальц:	Трехсторонний фальц (стандартное исполнение) 13 / 25,5 мм, нижний край нефальцованный. По желанию возможно исполнение полностью без фальца.
Замок:	Фрезеровка под замок заказчика.
Петли:	Фрезеровка под петли заказчика.
Вес:	16,1 кг / м ²

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы T 0

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта