

BERTSCH – охватывающая деревянная дверная коробка для двери с остекленной фрамугой

охватывающая деревянная дверная коробка для одностворчатой двери с остекленной фрамугой

Дверная коробка согласно норме DIN 68706-2

Тип:	Охватывающая деревянная дверная коробка, подготовленная для усового соединения и состоящая из 3-х частей.
Материал:	Специальная древесно-стружечная плита толщиной ~ 23 мм.
Уплотнение:	Трехстороннее уплотнение, цвет: белый, бежевый, коричневый, серый или черный.
Ширина наличника:	60 мм
Кромка под штукатурку:	16 мм
Компенсация разницы в толщине стены:	+15 / -5 мм, без фальца при ширине захвата дверной коробки 100 мм +15 / -0 мм.
Фальц:	Для стандартного фальца дверного полотна 13 / 25,5 мм или для нефальцованного дверного полотна.
Опорные элементы петель:	2 опорных элемента петель V 3611 WF, установлены.
Поверхность:	→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные работы T 0 Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Импосты:	поставляется в разобранном виде.
Штапики:	штапики для крепления стекла 6 мм на месте проведения монтажных работ, поставляются в разобранном виде.
Ответная планка замка:	Никель / серебристый

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы T 0