

КТА – дверное полотно для влажных помещений

дверное полотно одностворчатой двери для влажных помещений

Классификация согласно норме DIN 18101

Функция:	Климатическая нагрузка	Категория 2 согласно норме DIN EN 12219 ¹ для климатических испытаний в соответствии с нормой DIN EN 1121
	Звукоизоляция	До этого климатического класса II согласно норме DIN EN 79 отсутствует

Дверное полотно

Рама:	Трехсторонний каркас из бука / древесины хвойных пород, минимальная ширина 75 мм, сверху ~ 40 мм.
Торец полотна:	Четырехсторонний каркас из пластмассы, может быть изготовлен в белом, сером или черном цвете, подвергается чистовой обработке.
Поверхность:	Пластик высокого давления (HPL), мин. 0,8 мм
Внутренняя полость полотна:	Трубчатая древесно-стружечная плита
Облицовочный слой:	Древесно-волоконная плита высокой плотности 4 мм
Толщина двери:	~ 42 мм
Фальц:	Трехсторонний фальц (стандартное исполнение) 13 / 25,5 мм, нижний край нефальцованный. По желанию возможно исполнение полностью без фальца.
Замок:	Фрезеровка под замок заказчика.
Петли:	Фрезеровка под петли заказчика.
Вес:	17,3 кг / м ²

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы Т 0

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта