

Дымозащитная дверь Модель BERTSCH RS-4-H-OTG-37

одностворчатая дымозащитная дверь с остекленной фрамугой и охватывающей деревянной дверной коробкой

Классификация согласно нормам DIN / EN

Функция:	Дымоизоляция	Согласно норме DIN 18095, Сертификат: P-120001857-10
	Климатическая нагрузка	Категория 2 согласно норме DIN EN 122191 для климатических испытаний b согласно норме DIN EN 1121
	Звукоизоляция	До этого климатический класс II согласно норме DIN EN 79 Rw,P = 37 dB ¹

Рекомендации

Установка: Установка должна осуществляться согласно Разрешению строительного надзора и руководству по монтажу.

Типы стены: Кладка (толщина ≥ 115 мм) согласно норме DIN 1053 Часть 1
Бетон (толщина ≥ 100 мм) согласно норме DIN 1045
Блоки и плиты из газобетона согласно норме DIN 4165
→ см. дополнительные работы T 30 / RS / T 90
F 90 Каркасная стена согласно норме DIN 4102 Часть 2

Размеры: Ширина от 625 мм до 1375 мм
Высота от 2250 мм до 3500 мм

Дверное полотно

Нагрузка: Класс механической нагрузки 4 или E (экстремальный) согласно норме DIN EN 1192.

Торец полотна: Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.

Поверхность: Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой.

Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.

Толщина двери: ~ 47 мм

Фальц: Трехсторонний фальц (стандартное исполнение) 13 / 25,5 мм, нижний край нефальцованный.

По желанию возможно исполнение полностью без фальца.

→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены

Замок: Замок огнестойкий с профильным цилиндром, класс 4 согласно норме DIN 18250 Часть 1, лицевая планка из нержавеющей стали, расстояние от лицевой планки до оси ручки 65 мм, врезан. Включая фрезеровку для дверной ручки и профильного цилиндра, высота дверной ручки согласно норме DIN - 1050 мм от чистого пола.

Петли: 2 врезные шарнирные петли, тип VS 0039 или VS 0049, никелированные, установлены.

→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены

Комплекующие: Верхний доводчик двери огнестойкий согласно норме DIN EN 1154, со складной тягой, цвет серебристый, поставляется в разобранном виде.

Подготовлен для стандартной установки со стороны петель.

Комплект огнестойкой дверной ручки согласно норме EN 1906, цвет черный, с короткой накладкой для профильного цилиндра, поставляется в разобранном виде.

Рамные части петли VS 3900 (4 шт.), никелированные, поставляются в разобранном виде.

Остекленная фрамуга: Многослойное безопасное стекло 8 мм, для установки на месте проведения монтажных работ.

Напольное уплотнение: Установлено

Дверная коробка

Тип: Охватывающая деревянная дверная коробка, подготовленная для усового соединения и состоящая из 3-х частей.

Материал: Специальная древесно-стружечная плита толщиной ~ 23 мм.

Уплотнение: Трехстороннее уплотнение, цвет: белый, бежевый, коричневый, серый или черный.

Ширина наличника: 60 мм

Кромка под штукатурку: 16 мм

Компенсация разницы в толщине стены: +15 / -5 мм, без фальца при ширине захвата дверной коробки 100 мм +15 / -0 мм.

Фальц: Для стандартного фальца дверного полотна 13 / 25,5 мм или для нефальцованного дверного полотна.

Петли: 4 опорных элемента для петель VS 3900.

→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены

Поверхность: Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой.

Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы T 30 / RS / T 90

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта