

Дымозащитная дверь Модель BERTSCH RS-4-H-OTG-48

одностворчатая дымозащитная дверь с остекленной фрамугой и охватывающей деревянной дверной коробкой

Классификация согласно нормам DIN / EN

Функция:	Дымоизоляция Климатическая нагрузка	Согласно норме DIN 18095, Сертификат: P-120001857-10 Категория 2 согласно норме DIN EN 12219 ¹ для климатических испытаний b согласно норме DIN EN 1121 До этого климатический класс II согласно норме DIN EN 79
	Звукоизоляция	Rw,P = 48 dB ¹

Рекомендации

Установка: Установка должна осуществляться согласно Разрешению строительного надзора и руководству по монтажу.

Типы стены: Кладка (толщина ≥ 115 мм) согласно норме DIN 1053 Часть 1
Бетон (толщина ≥ 100 мм) согласно норме DIN 1045
Блоки и плиты из газобетона согласно норме DIN 4165
→ см. дополнительные работы T 30 / RS / T 90

Размеры: F 90 Каркасная стена согласно норме DIN 4102 Часть 2
Ширина от 625 мм до 1375 мм
Высота от 1750 мм до 2565 мм

Дверное полотно

Нагрузка: Класс механической нагрузки 4 или E (экстремальный) согласно норме DIN EN 1192.

Торец полотна: Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.

Поверхность: Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой.

Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.

Толщина двери: ~ 72 мм, включая двойную обшивку.

Фальц: Трехсторонний двойной фальц 13 / 25,5 мм + 15 / 25 мм, нижний край нефальцованный.

→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены

Замок: Замок огнестойкий с профильным цилиндром, класс 4 согласно норме DIN 18250 Часть 1, лицевая планка из нержавеющей стали, расстояние от лицевой планки до оси ручки 65 мм, врезан. Включая фрезеровку для дверной ручки и профильного цилиндра, высота дверной ручки согласно норме DIN - 1050 мм от чистого пола.

Петли: 2 врезные шарнирные петли, тип VS 0039, с фальцевым уплотнением.

→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены

Комплектующие: Верхний доводчик двери огнестойкий согласно норме DIN EN 1154, со складной тягой, цвет серебристый, поставляется в разобранном виде.

Подготовлен для стандартной установки со стороны петель. Комплект огнестойкой дверной ручки согласно норме EN 1906, цвет черный, с короткой накладкой для профильного цилиндра, поставляется в разобранном виде.

Рамные части петли VS 3900 (4 шт.), никелированные, поставляются в разобранном виде.

Напольное уплотнение: Установлено

Двойная обшивка: Поверхность соответствует дверному полотну, рама из древесины 25 мм, установлена.

Остекленная фрамуга: Многослойное безопасное стекло ISO 41 мм, для установки на месте проведения монтажных работ.

Дверная коробка

Тип: Охватывающая деревянная дверная коробка, подготовленная для усового соединения и состоящая из 3-х частей. Элемент утолщения дверной коробки для формирования двойного фальца, прилагается в незакрепленном виде.

Материал: Специальная древесно-стружечная плита толщиной ~ 23 мм.

Уплотнение: Трехстороннее уплотнение, цвет: белый, бежевый, коричневый, серый или черный.

Ширина наличника: 60 мм

Кромка под штукатурку: 16 мм

Компенсация разницы в толщине стены: +15 / -5 мм, без фальца при ширине захвата дверной коробки 100 мм +15 / -0 мм.

Фальц: Для двойного фальца дверного полотна 13 / 25,5 + 15 / 25 мм.

Петли: 4 опорных элемента для петель VS 3900.

→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены

Поверхность: Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой.

Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы T 30 / RS / T 90

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта