

BERTSCH – Звукоизоляционное дверное полотно Rw,P 47 dB FD

одностворчатое звукоизоляционное дверное полотно Rw,P 47 dB со звукоизоляционным уплотнением

Классификация согласно норме DIN 18101

Функция:	Климатическая нагрузка	Категория 2 согласно норме DIN EN 12219 ¹ для климатических испытаний b согласно норме DIN EN 1121
	Звукоизоляция	До этого климатический класс II согласно норме DIN EN 79 Rw,P = 47 dB согласно норме DIN 4109

Дверное полотно

Рама:	Трехсторонний каркас из бука / древесины хвойных пород, минимальная ширина 75 мм, сверху ~ 40 мм.
Торец полотна:	Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Внутренняя полость полотна:	Звукоизоляционная плита
Облицовочный слой:	Древесно-волокнуистая плита высокой плотности 4 мм
Толщина двери:	~ 73 мм, включая дополнительную звукоизоляционную панель.
Фальц:	Трехсторонний двойной фальц, нижний край нефальцованный.
Замок:	Фрезеровка под замок заказчика.
Петли:	Фрезеровка под петли заказчика.
Вес:	43,9 кг / м²
Напольное уплотнение:	Установлено
Звукоизоляционное уплотнение:	Трехстороннее уплотнение, цвет: белый, бежевый, коричневый, серый или черный.
Звукоизоляционная панель:	Установлена

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы T 0

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта