

BERTSCH – Holzumfassungszarge für Oberlicht

einflügelige Holzumfassungszarge für Oberlicht

Zargen in Anlehnung an DIN 68706-2

Typ:	Holzumfassungszarge auf Gehrung gearbeitet, 3-teilig zerlegt.
Material:	Spezial-Holzwerkstoffplatte ca. 23 mm stark.
Dichtung:	Dreiseitig umlaufend, Farbe weiß, beige, braun, grau oder schwarz eingezogen.
Bekleidungsbreite:	60 mm
Sickenkante:	16 mm
Wandstärkenausgleich:	+15 / -5 mm, stumpfe Ausführung bei Maulweite 100 mm +15 / -0 mm
Falz:	für Normfalz 13 / 25,5 mm im Türblatt, bzw. für stumpf einschlagendes Türblatt.
Bandunterkonstruktion:	2 Bandtaschen V 3611 WF eingebaut. ≡ Empfehlung: 3-dimensional verstellbare Bänder, siehe Zusatzleistungen T 0
Oberfläche:	Furnierte Oberflächen werden mit transparenter UV-Lackierung geliefert. Bei den Oberflächen Hafa roh und Grundierfolie erfolgt keine Lackierung.
Kämpfer:	Lose beigelegt.
Glasleisten:	Glasleisten für bauseitiges Glas 6 mm lose beigelegt.
Schließblech:	nickel / silber

weitere Ausführungen siehe Register Zusatzleistungen T 0