

BERTSCH – Holzzarge 2-teilig für Oberlicht

einflügelige Holzzarge 2-teilig für Oberlicht

Zargen in Anlehnung an DIN 68706-2

Typ:	Holzzarge auf Gehrung gearbeitet, 2-teilig zerlegt.
Material:	Spezial-Holzwerkstoffplatte ca. 15 mm stark.
Dichtung:	Dreiseitig umlaufend, Farbe weiß, beige, braun, grau oder schwarz lose beigelegt.
Bekleidungsbreite:	60 / 75 mm
Sickenkante:	15 mm
Falz:	für Normfalz 13 / 25,5 mm im Türblatt, bzw. für stumpf einschlagendes Türblatt.
Bandunterkonstruktion:	2 Bandtaschen V 3611 eingebaut. ≙ Empfehlung: 3-dimensional verstellbare Bänder. siehe Zusatzleistungen T 0
Oberfläche:	Furnierte Oberflächen werden mit transparenter UV-Lackierung geliefert. Bei den Oberflächen Hafa roh und Grundierfolie erfolgt keine Lackierung.
Kämpfer:	Lose beigelegt.
Glasleisten:	Glasleisten für bauseitiges Glas 6 mm lose beigelegt.
Schließblech:	nickel / silber
Aluschattenfuge :	≙ siehe Zusatzleistungen 16.3.13 ff

weitere Ausführungen siehe Register Zusatzleistungen T 0