

G30 Brandschutz-Verglasungen

Klassifizierung nach DIN / EN

Brandschutz G 30 Feuerhemmend

Funktion : nach DIN 4102 Zulassung Z-19.14-1540

Richtlinien

Einbau	Der Einbau muss entsprechend der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der Einbauanleitung erfolgen.
Wandarten	Mauerwerk (Dicke > 115 mm) nach DIN 1053 Teil 1 Beton (Dicke > 100 mm) nach DIN 1045 Porenbeton Blocksteine oder Plansteine nach DIN 4165 F 90 Montagewände nach DIN 4102 Teil 2
Baurichtmaße	Breite unbegrenzt Höhe 5000 mm Ab 3500 mm sind pro Glasfeld Pfostenverstärkungen erforderlich.

Glaswände

Rahmen	Massivholz
Kanten sichtbar	Massivholz oder furniert.
Oberfläche	Furnierte Oberflächen und Massivholzrahmen werden mit transparenter Lackierung geliefert. Bei den Oberflächen roh erfolgt keine Vorbehandlung.
Grundformat	40 / 68 mm Kanten leicht gerundet
Glas	≙ siehe jeweilige Spalte
Glasleisten	19 / 26 mm Kanten leicht gerundet, sichtbar geschraubt.
Versand	Rahmen, Glasleisten und Glas werden lose geliefert.

Kombination Brandschutzverglasung mit RD Türelementen

	Festverglasungen können mit allen Bertsch RD Türen kombiniert werden.
Falz	Türelemente werden Standard mit Normfalz geliefert.
Türstärke	47 mm
Glasleisten	Bei Türen mit Lichtausschnitt sind die Glasleisten nicht flächenbündig.
Bänder	Kombinierte Glaselemente werden immer mit 3-D Bändern geliefert (Aufpreis berücksichtigen).

Preisberechnung Kombination Brandschutzverglasung mit RD Türelementen

Festverglasungsfläche minus Türelement m² gleich Berechnungsgröße für Glaselement.
Plus Türelement (≙ Siehe Preisliste Türen)
Plus Nebenleistungen
Mindestberechnungsfläche 0,5m²

weitere Ausführungen siehe Register Zusatzleistungen T 30 / RS / T 90

*bitte erfragen Sie den aktuellen Stand der geprüften Varianten