

APPOLD – Специальное дверное полотно для алюминиевой дверной коробки TUS

Классификация согласно норме DIN 18101

Функция:	Климатическая нагрузка	Категория 2 согласно норме DIN EN 12219 ¹ для климатических испытаний b согласно норме DIN EN 1121
	Звукоизоляция	До этого климатический класс II согласно норме DIN EN 79 отсутствует

Дверное полотно

Рама:	Трехсторонний каркас из бука / древесины хвойных пород, минимальная ширина 75 мм, сверху ~ 40 мм.
Торец полотна:	Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Внутренняя полость полотна:	Трубчатая / цельная ДСП
Облицовочный слой:	Древесноволокнистая плита высокой плотности 4 мм
Толщина двери:	~ 56 мм
Фальц:	С трех сторон прилегание полотна заподлицо с дверной коробкой, фальц дверной коробки 12,5 / 18 мм, нижний край полотна нефальцованный.
Замок:	Фрезеровка под замок заказчика.
Петли:	Фрезеровка под петли заказчика.
Вес:	32,5 кг / м ²
Дополнение:	Стандартные петли и замок включены в стоимость дверной коробки.

Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы Т 0

¹просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта