

# Противопожарная дверь Т 30 Модель BERTSCH FH-4-S-42

## одностворчатая противопожарная дверь Т 30-1 со стальной дверной коробкой

### Классификация согласно нормам DIN / EN

|          |                        |                                                                                                     |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция: | Огнестойкость          | Т 30-1 Огнестойкость согласно нормам DIN 4102 и EN 1634, сертификат Z-6.20-1971                     |
|          | Климатическая нагрузка | Категория 2 согласно нормам DIN EN 122191 для климатических испытаний b согласно нормам DIN EN 1121 |
|          | Дымоизоляция           | До этого климатический класс II согласно нормам DIN EN 79                                           |
|          | Звукоизоляция          | Согласно нормам DIN 18095                                                                           |
|          | Защита от взлома       | Rw,P = 42 dB <sup>1</sup> согласно нормам DIN 4109                                                  |
|          |                        | RC 2 согласно нормам DIN EN 1627                                                                    |
|          |                        | До этого WK II согласно нормам DIN V 18 1031                                                        |
|          |                        | → см. дополнительные работы Т 30 / RS / Т 90                                                        |

### Рекомендации

|             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Установка:  | Установка должна осуществляться согласно Разрешению строительного надзора и руководству по монтажу.                                                                                                                               |
| Типы стены: | Кладка (толщина $\geq 115$ мм) согласно нормам DIN 1053 Часть 1<br>Бетон (толщина $\geq 100$ мм) согласно нормам DIN 1045<br>Блоки и плиты из газобетона согласно нормам DIN 4165<br>→ см. дополнительные работы Т 30 / RS / Т 90 |
| Размеры:    | F 90 Каркасная стена согласно нормам DIN 4102 Часть 2<br>Ширина от 625 мм до 1375 мм<br>Высота от 1750 мм до 2565 мм                                                                                                              |

### Дверное полотно

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нагрузка:             | Класс механической нагрузки 4 или E (экстремальный) согласно нормам DIN EN 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Торец полотна:        | Четырехсторонний каркас из массива дерева, прозрачно лакированный бук.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Поверхность:          | Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой.<br>Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Толщина двери:        | ~ 72 мм, включая двойную обшивку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Фальц:                | Трехсторонний двойной фальц 13 / 25,5 мм + 15 / 25 мм, нижний край нефальцованный или с трех сторон прилегание полотна заподлицо с дверной коробкой, фальц дверной коробки 15 / 25 мм, нижний край полотна нефальцованный.<br>→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены                                                                                                                                                 |
| Замок:                | Замок огнестойкий с профильным цилиндром, класс 4 согласно нормам DIN 18250 Часть 1, лицевая планка из нержавеющей стали, расстояние от лицевой планки до оси ручки 65 мм, врезан. Включая фрезеровку для дверной ручки и профильного цилиндра, высота дверной ручки согласно нормам DIN - 1050 мм от чистого пола.                                                                                                                                                   |
| Петли:                | 2 врезные шарнирные петли, тип VS 0039 или VS 0049 никелированные, установлены.<br>→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Комплектующие:        | Верхний доводчик двери огнестойкий согласно нормам DIN EN 1154, со складной тягой, цвет серебристый, поставляется в разобранном виде.<br>Дверная коробка подготовлена для стандартной установки со стороны петель.<br>Комплект огнестойкой дверной ручки согласно нормам EN 1906, цвет черный с короткой накладкой для профильного цилиндра, поставляется в разобранном виде.<br>Рамные части петли VS 8900 (4 шт.), никелированные, поставляются в разобранном виде. |
| Напольное уплотнение: | Установлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Двойная обшивка:      | Поверхность соответствует дверному полотну, рама из древесины 25 мм, установлена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Дверная коробка

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип:                     | Цельная охватывающая стальная дверная коробка согласно нормам DIN 18111 из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, стыки заварены, включая измерительные засечки. |
| Поверхность:             | Загрунтовано для окончательной обработки на месте выполнения монтажных работ.                                                                                    |
| Уплотнение:              | Трехстороннее специальное уплотнение, серого цвета, поставляется в незакрепленном виде.                                                                          |
| Зеркало дверной коробки: | Сторона петель 35 мм, противоположная сторона 30 мм, на дверных коробках для стен из ГКЛ 65 мм.                                                                  |
| Кромка под штукатурку:   | 10 мм для капитальной стены и стены из ГКЛ.                                                                                                                      |
| Глубина вхождения в пол: | 30 мм глубина вхождения в пол, для дверных коробок, используемых для каркасных стен, и двухсоставных дверных коробок без вхождения в пол.                        |
| Фальц:                   | Для двойного фальца дверного полотна 13 / 25,5 + 15 / 25 мм или для дверного полотна, прилегающего заподлицо к дверной коробке, с фальцем дверной коробки.       |
| Петли:                   | 4 опорных элемента V 8600 для петель VS 8900.<br>→ Рекомендация: дверные петли, регулируемые в 3-х направлениях, см. дополнительные цены                         |

### Иное исполнение смотри в разделе дополнительные работы Т 30 / RS / Т 90

<sup>1</sup> просьба запрашивать текущее состояние проверенного варианта